

imageRUNNER
C1028i
C1028iF

you can*

L'impression couleur A4 en toute simplicité !



Canon

* Bien sûr vous pouvez.

La façon la plus simple de mettre vos documents en valeur !

Il n'a jamais été aussi simple et économique d'imprimer des documents professionnels en couleur. Le système multifonctions iRC1028i/iF de Canon offre une puissance étonnante pour un périphérique aussi abordable et compact. Doté d'un grand panneau de commandes et des toutes dernières fonctions de sécurité, il produit des impressions A4 de qualité supérieure pour tous vos documents.



Des couleurs haute qualité

Les documents imprimés en couleur sur l'iRC1028i/iF attirent tous les regards. La résolution d'impression de 2 400 dpi x 600 dpi, vous permet de faire ressortir vos documents, donne à vos rapports plus d'impact et à vos communications l'efficacité nécessaire pour prendre une longueur d'avance.



* 28 ppm en N&B seulement lorsque le mode UFR est utilisé

Une productivité phénoménale

Impression, copie, numérisation, envoi ou fax⁽¹⁾, tout est simple et rapide avec le système multifonctions iRC1028i/iF. Le chargeur de documents robuste et l'autonomie de 850 feuilles vous permettent de traiter de gros volumes d'impression.

La fonction iSend, proposée en standard, transforme l'iRC1028i/iF en une plateforme de communication performante, permettant l'envoi instantané de fichiers vers une adresse e-mail, un serveur FTP ou tout simplement vers un dossier partagé sur votre PC.

⁽¹⁾ En option sur les modèles i



Le bouton de navigation Easy-Scroll permet d'accéder aisément à toutes les fonctionnalités



Technologie de détection automatique de la couleur

La simplicité même

Le large écran couleur 3,5 pouces et le bouton de navigation Easy-Scroll permettent d'accéder aisément à toutes les fonctions. Des icônes intuitives vous montrent comment utiliser la machine, avec un affichage d'aide à la maintenance simple et rapide, assurant ainsi son bon fonctionnement en toutes circonstances.

Un concentré de technologie

Vous serez étonné de pouvoir utiliser des supports de grammage élevé sur une machine aussi compacte (l 546 mm x P 527 mm x H 632 mm). La fonction innovante Compact PDF permet également d'obtenir de très bons résultats en compressant les fichiers au vingtième de leur taille d'origine pour les diffuser plus rapidement sans perte de qualité.

Un contrôle efficace et une sécurité réelle

L'iRC1028i/iF utilise la technologie de détection automatique de la couleur (ACS) de Canon, qui décèle la présence de pages couleur dans vos documents. Elle vous permet ainsi de maîtriser vos coûts puisque vous ne payez l'impression couleur que lorsque vous en avez besoin. De plus, l'iRC1028i/iF peut bénéficier du service e-Maintenance⁽²⁾, qui signale automatiquement les problèmes éventuels aux centres d'assistance et partenaires Canon afin de vous éviter un suivi manuel constant et de vous garantir un taux de disponibilité maximum.

Pour bénéficier de nombreuses autres fonctions, configurez l'iRC1028i/iF avec le logiciel uniFLOW⁽³⁾ de Canon. Vous découvrirez ainsi le module Statistique, une solution de suivi de l'utilisation et des coûts associés, ou encore le module Impression sécurisée, qui stocke les tâches sur le serveur d'impression jusqu'à ce que l'utilisateur applique la procédure sécurisée requise (carte ou mot de passe) pour s'identifier, et pouvoir ainsi imprimer son document.

Respect de l'environnement

Il suffit de 60 secondes après la mise sous tension pour que l'iRC1028i/iF soit prêt à fonctionner. En dehors des périodes d'utilisation, la machine passe automatiquement en mode veille et ne consomme plus que 1,2 Wh. La fonction d'impression recto verso de l'iRC1028i/iF vous permet également de réduire votre consommation de papier tout en donnant à vos rapports un aspect plus professionnel.



⁽²⁾ Le service et la maintenance sont fournis par Canon ou par l'un des partenaires du réseau Canon.

⁽³⁾ En option

Spécifications : imageRUNNER C1028i et imageRUNNER C1028iF

SPÉCIFICATIONS	
Type	Combiné lecture/impression
Format maximal de l'original	A4
Format du papier	Cassette : A4, A5 Plateau d'alimentation : A5, A4, Enveloppes
Résolution	Copie : 600 dpi x 600 dpi Impression : 2 400 dpi équivalents x 600 dpi (PCL, UFR II LT) 256 niveaux de gris
Vitesse de copie/impression	A4 : Noir/Couleur : 28/21 ppm (lorsque les modes PCL et PS sont utilisés, la vitesse N&B est réduite à 21 ppm)
Taux d'agrandissement	Zoom : 50-200% Fixe : 50%, 70%, 100%, 141%, 200%
Temps de sortie 1ère copie	Environ 12,5 sec
Temps de préchauffage	60 secondes max.
Copies / Impressions multiples	1 à 99 feuilles
Recto verso	Oui (intégrée en standard/A4)
Grammage papier	Cassette : 60 à 120 g/m ² Plateau d'alimentation : 60 à 176 g/m ² Recto verso : 60 à 120 g/m ² A4, A5
Cassette	
Autonomie papier (80g/m ²)	Standard 250 feuilles x 1 cassette de 60 à 80 g/m ² Plateau d'alimentation : 100 feuilles de 60 à 80 g/m ² 500 feuilles x 1 cassette de 60 à 80 g/m ² Capacité papier max. : 850 feuilles
En option	Processeur Canon 400 MHz 768 Mo
Unité centrale	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
Mémoire	Port série I/F (TTL) pour nouveau lecteur de carte (E-1, TTL I/F série)
Interface	220-240 V CA (50/60 Hz)
Alimentation	1210 Wh max., en veille : 1,2 Wh
Consommation	546 x 527 x 632 mm
Dimensions (l x P x H)	546 x 527 x 936 mm avec la cassette en option 43,3 kg avec le chargeur
Poids	
FONCTIONS D'ENVOI	
Vitesse de lecture avec CAD	N&B et Couleur : 19,7 ipm A4 600 dpi
Résolution de numérisation	N&B : 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Couleur : 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Destinations	E-Mail/Fax Internet (SMTP), PC (SMB, FTP), passerelle iWDM
Carnet d'adresses	LDAP (300 max.)
Format de fichier	Monopage (N&B) TIFF, PDF, PDF OCR (Couleur) JPEG, PDF, PDF haute compression (OCR), PDF OCR Multipage (N&B) TIFF, PDF, PDF OCR (Couleur) JPEG, PDF, PDF haute compression (OCR), PDF OCR
Destinations	Format FAX/Fax Internet (N&B) : MH, MR, MMR, JBIG (FAX uniquement)

FONCTIONS IMPRIMANTE	
PDL	UFR II LT (en standard), PCL 5c/6 (en standard), PS (en option)
Résolution	2 400 dpi équivalents x 600 dpi (PCL, UFR II LT)
Mémoire	768 Mo (Utilise le processeur de l'unité principale)
Unité centrale	Processeur Canon 400 MHz (Utilise le processeur de l'unité principale)
Polices	Polices PCL : 93 Roman (OCR inclus) Polices PS : 136 Roman
OS pris en charge	PS : Windows 2000/ XP/ Serveur 2003/ Vista/ Serveur 2008/ Windows 7/ Serveur 2008 R2/MAC OS X (10.4.9 et ultérieur) MAC-PPD : MAC OS 9.1 ou ultérieur/MAC OS X (10.2.8 ou ultérieur)
Interface	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
Protocoles réseaux	TCP/IP (LPD/RAW (Port 9100))
Chargeur recto verso double passe (en standard)	
Dimensions papier	Copie Recto : A4R, A5R, A5, recto verso : A4R Numérisation Recto et Recto verso : A4R, A5R, A5, 50 g/m ² à 105 g/m ² : A4, 64 g/m ² à 105 g/m ² : inférieur à A4 A4 : 50 feuilles (80 g/m ²)
Grammage des supports	Copie N&B et Couleur : 19,7 ipm A4 600 dpi/300 dpi
Nombre maximal d'originaux	Numérisation N&B et Couleur : 19,7 ipm A4 600 dpi/300 dpi
Vitesse de numérisation (max.)	
AUTRES ACCESSOIRES	
	Module cassette-AB1 Carte Fax Super G3-AB1 (pour iRC1028i uniquement) Lecteur de cartes E1 Kit liaison lecteur cartes F1 Kit d'impression codes barres-C1 Kit d'impression PS-AK1
<p>Certaines images sont simulées pour obtenir une reproduction plus claire. Toutes les données ont été obtenues avec les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et la fiche technique du produit ont été élaborées avant la date de lancement du produit. Caractéristiques sujettes à modification sans préavis. ™ et © : Tous les noms de société et/ou de produit sont des marques et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leur pays. Canon vous conseille d'utiliser les supports Canon pour obtenir de meilleurs résultats. Veuillez vérifier les papiers/supports recommandés dans le tableau de compatibilité. Le logo GENUINE de Canon est le gage d'une qualité totale. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse www.canon-europe.com/Canon_Copier_Consumable_Technology.</p>	

DMP0P - 11/10 - Document non contractuel, susceptible de modification, sans préavis. Toutes les marques citées sont des marques déposées.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French Edition 0147W843
© Canon Europe N.V. 2010

Canon France
17, quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 41 99 77 77
Fax : 01 41 99 77 99
www.canon.fr

Canon (Suisse) SA
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Canon Helpdesk
Tél. : 0848 833 838
www.canon.ch

Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
www.canon.be

Canon Luxembourg SA
Rue des Joncs 21
L-1818 Howald - Luxembourg
Tél: 48 47 96-1
Fax: 48 98 79
www.canon.lu